GOULOTTES ET ACCESSOIRES

FABRICATION FRANÇAISE

PRO

- Pour des opérations d'évacuation des gravats facilitées et en toute sécurité !
- **Réduction des émissions de poussière** grâce au recouvrement suffisant des goulottes.
- Matériau **très résistant** : en polypropylène haute densité pour une **longue durée de vie en utilisation intensive**. Résiste aux **chocs et aux intempéries**.
- **Nervures intérieures** et **renforcement des zones d'usure** et de la bordure haute.
- **Légères et maniables**, les goulottes sont faciles à manipuler et à mettre en place.
- Sécurité : le système d'accrochage des goulottes est **renforcé** avec une **gâchette de sécurité** exclusive Haemmerlin.
- Charge maxi d'utilisation des chaînes de goulottes/trémies : 300 kg.
- Charge mini à la rupture des chaînes de goulottes/trémies : 1000 kg/chaîne.
- La trémie de chargement peut être utilisée aux étages intermédiaires.
- Résistantes aux UV et 100 % recyclables.

Travaux lourds : goulottes très robustes pour une utilisation intensive.

Légères et maniables, elles sont faciles à manipuler et à mettre en place.

Résistantes aux chocs et aux intempéries. Goulottes testées lors d'un protocole de test très exigeant.

Résistantes aux UV.

Utilisation : entre 0 et 50°C maximum

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
GOULOTTE	318101001 3155031810108
TRÉMIE	318102001 3155031810207
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Longueur utile	**0,9 m**
Longueur totale	1,1 m
Epaisseur paroi	5 - 7,5 mm
Diamètre intérieur haut	515 mm
Diamètre intérieur bas	380 mm
Diamètre extérieur	540 mm
Largeur hors-tout	620 mm
Poids goulotte	7,9 kg
Poids trémie	8,7 kg

COMBIEN DE GOULOTTES ME FAUT-IL ?

Comment déterminer le nombre de goulottes nécessaires pour mon chantier ?

$$\frac{\text{Hauteur à équiper (en m)}}{\text{0,90 (Longueur utile d'une goulotte)}} = \text{nombre minimum de goulottes/trémies nécessaires**}$$

Notice d'utilisation :

CONDITIONNEMENT



Jusqu'à **44 goulottes par palette**
1300 x 1100 x 2650 mm

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.
* Pour une configuration classique. À augmenter en cas de coude, d'étage intermédiaire... Respecter le nombre maximum de goulottes/trémies par support de fixation. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.

PRO



SUPPORTS DE FIXATION

FABRICATION FRANÇAISE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN
SUPPORT FENÊTRE	Pour fixation à une ouverture de fenêtre, une allège, un acrotère. 10 goulottes maxi par support fenêtre. Pour murs d'épaisseur 200 à 400 mm. Se bride au moyen de 2 vérins de blocage. Support électrozingué.	318103201 3155031810306
SUPPORT ÉCHAFAUDAGE	16 goulottes maxi par support échafaudage jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Support peint noir. Livré sans colliers	318104501 3155031810450
SUPPORT DALLE	16 goulottes maxi par support dalle jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Support peint noir.	318103501 3155031810351

ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN
RALENTISSEUR POUR GRAVATS	Ralentit la chute des gravats pour réduire le bruit et la poussière. Placer un ralentisseur au maximum toutes les 12 goulottes à partir du haut.	318107001 3155031810702

KITS GOULOTTES

Nos goulottes sont également proposées en **kits prêts à l'emploi**, de différentes longueurs :

RÉFÉRENCE	LONGUEUR RÉELLE (avec une chaîne 24 maillons)	DIMENSIONS PALETTES	CODE PRODUIT CODE EAN
KIT 8 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	8,304 m	1200 x 800 x 1650 mm	318108201 3155031810825
KIT 9 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	9,204 m		318108001 3155031810801
KIT 10 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	10,104 m	1200 x 800 x 1800 mm	318108101 3155031810818

FIXATION GOULOTTES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL
COLLIER ORTHOGONAL	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. A l'unité.	312072401 3155031207243	
COLLIER ARTICULÉ	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. A l'unité.	312072301 3155031207236	
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M	Tube permettant de réaliser une structure pouvant recevoir le support échafaudage pour goulottes. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2 m. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.	312072601 3155031207267	

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

HSAS - 09.24
Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Textes et photos non contractuelles.

Hæmmerlin® est. 1867