

# MAXIAL COMPACT 150/20

MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM



HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M

FABRICATION FRANÇAISE

|   |  |                          |  |   |  |  |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|--|--|
|   |  | <b>jusqu'à<br/>20 m*</b> |  | Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 0,75 kw. |  |  |  |
| Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt. | Hauteur de travail maximale : 20 m* à l'oblique et à la verticale. |                          |  |   |  |  |  |



- Nouvelle genouillère** réglable de 0 à 40°.
- Souplesse d'ajustement** : échelles de 0,5 m, 1 m et 2 m.
- Installation rapide** grâce aux éléments **pré-montés** (chariot à plateau couvreur intégré, butoirs bas inclus dans l'échelle de base).
- Mise en place et manutention facilitées grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Equipé d'un plateau couvreur à ridelles latérales amovibles, capacité 124 l, dimensions 556 x 446 x 502 mm. Ridelle frontale en option.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère aluminium simple pli réglable de 0 à 40°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

| REFERENCE  | CODE PRODUIT<br>CODE EAN   |
|--|----------------------------|
| <b>MAXIAL COMPACT 150/20 - COUVREUR 10 M</b>       | 312150151<br>3155031215019 |
| <b>COMPOSITION VERSION COUVREUR</b>                |                            |
| Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 33 m           | 1                          |
| Chariot à plateau couvreur intégré                 | 1                          |
| Echelle de base 2 m + boulons rapides              | 1                          |
| Echelle rallonge 2 m + boulons rapides             | 3                          |
| Echelle rallonge 1 m + boulons rapides             | 1                          |
| Genouillère simple pli 0 à 40° + boulons rapides   | 1                          |
| Traverse de tête                                   | 1                          |
| Télécommande complète détachable 24 V [câble 3 m]  | 1                          |
| Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m | 1                          |

Nos monte-matériaux sont livrés sans éléments d'ancre et d'étayage, à commander en option.

## EQUIPEMENTS COMPATIBLES

| REFERENCE                      | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  | CODE PRODUIT - CODE EAN   |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>RIDELLE FRONTALE</b>        | Pour plateau couvreur. Recommandée pour le travail à la verticale.   | 312793701 - 3155031279370 |
| <b>ECHELLE RALLONGE 0,50 M</b> | Longueur 0,50 m. Avec 2 boulons rapides.                             | 312262101 - 3155031226213 |
| <b>ECHELLE RALLONGE 1 M</b>    | Longueur 1 m. Avec 2 boulons rapides.                                | 312262201 - 3155031226220 |
| <b>ECHELLE RALLONGE 2 M</b>    | Longueur 2 m. Avec 2 boulons rapides.                                | 312261901 - 3155031226190 |
| <b>GENOUILLERE 0-40°</b>       | Genouillère simple pli, réglable de 0 à 40°. Avec 2 boulons rapides. | 312762601 - 3155031276263 |
| <b>BOULON RAPIDE</b>           | Vendu à l'unité.   | 312691701 - 3155031269173 |

