

# TRÉTEAUX

- + Tréteaux destinés à une utilisation intensive, pour le gros oeuvre et les travaux publics.
- + Soudures entièrement **réalisées par robot**.
- + Fût Ø 48 mm - Coulisse Ø 38 mm.
- + Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- + Traverse haute et supports de garde-corps en tube section carrée de 35 x 35 x 2 mm.
- + Traverses basses en tube Ø 28 mm.
- + **Pieds plats anti-déformation** pour augmenter l'**appui au sol** et la stabilité. Piètement **renforcé**.
- + Peinture poudre époxy.



TRETEAU TRP 1220



TRETEAU TAPT 1220



GARDE-CORPS

## UTILISATION

Tréteau destiné à une utilisation intensive, pour le gros œuvre et les travaux publics..

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| REFERENCE         | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                                                                  | CODE PRODUIT - CODE EAN   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| TRETEAU TRP 1220  | Charge utile 300 kg. Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 5 pièces.                                                                                         | 316132200 - 3155031610166 |
| TRETEAU TAPT 1220 | Pieds tournants fixés par goupille. Ne bougent pas lors de la manipulation du tréteau. Charge utile 200 kg. Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 20 pièces. | 316132300 - 3155031613235 |
| GARDE-CORPS       | Tube section carrée Ø 30 x 30 x 2 mm. Hauteur 1,15 m. Conditionnement x 10 pièces.                                                                                           | 316130001 - 3155031612009 |