



# TREUIL DM-200 - CDE 24V

## TREUIL A POTENCE FIXE

25 m

Hauteur de travail maximale du crochet.



Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz, puissance 0,75 kw, protection IP55.



max. 200 kg

LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERS POUR UNE UTILISATION SUR ÉCHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49 MM.



- Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de rénovation et d'aménagement.
- **Robuste, léger, maniable** et facile à mettre en oeuvre.
- Livré avec une paire de colliers échafaudage.
- **Potence fixe mais pivotante** par rapport aux colliers échafaudage ou colonne à plancher.
- Télécommande basse tension 24V **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour éviter les vols et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- Grâce à sa **compacité** et son **faible poids**, le treuil est facile et rapide à mettre en place.
- Le treuil ne nécessite que très peu d'entretien.
- Vitesse de levage : 25 m/min.
- Câble de levage Ø 5 mm longueur 25 m.
- Hauteur de travail maxi du crochet : 25 m.
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil.
- Poids : 37 kg.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
TREUIL À POTENCE DM-200 - CDE 24V + PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE	319371501 3155031937157

## ACCESSOIRES

### POUR TREUILS À POTENCE FIXE DM-200

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN
PAIRE DE COLLIER ÉCHAFAUDAGE	Collier à brider sur des échafaudages en tubes Ø 49 mm (entraxe 325 mm).	319371701 - 3155031937171
CÂBLE DE LEVAGE Ø5 - 27 M	Hauteur maxi sous crochet 25 m*.	319371901 - 3155031937195
ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 - 3155031700140
BAC À MORTIER 90 L	Polypropylène - Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 - 3155031790387
BAC À MORTIER 200 L	Polypropylène - 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 - 3155031700164

\* Câble à sertir par un professionnel.

