



TREUIL P-200 / 30 - CDE 48V

TREUIL A POTENCE **FIXE**

28 m

Hauteur de travail maximale du crochet : 28 m (avec câble 30 m)



Moteur électrique monophasé 220 V / 50 Hz, puissance 0,85 kw, protection IP44.

max. 200 kg

LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERS POUR UNE UTILISATION SUR ÉCHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49 MM.



- Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de rénovation et d'aménagement.
- **Robuste, léger, maniable** et facile à mettre en oeuvre.
- **Livré avec une paire de colliers échafaudage.**
- **Potence fixe mais pivotante** par rapport aux colliers échafaudage ou colonne à plancher.
- Télécommande basse tension 48V **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour **éviter les vols** et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- Grâce à sa **compacité** et son **faible poids**, le treuil est facile et rapide à mettre en place.
- Le treuil ne nécessite que très peu d'entretien.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Câble de levage Ø 5 mm longueur 30 m.
- Hauteur de travail maxi du crochet : 28 m (avec câble 30 m).
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil.
- Colonne à plancher vendue séparément.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
TREUIL À POTENCE P-200 - CDE 48V + PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE	319221001 3155031922108
COLONNE A PLANCHER NON COMPRISE	