

BETONMISCHER CE PERFORMANCE 350



350 L

290 L



Intensive Beanspruchung.
Ziehbarer Profi-Thermobetonmischer für Bauarbeiten und schwere Einsätze.


Trommelinhalt

Mischleistung

Benzinmotor Honda GX 160.
Leistung: 3 kW / 4 PS
Schutzart IP44. Keilriemen.



Pro Mischung



- Für eine max. Fahrgeschwindigkeit von 90 km/h im Straßenverkehr zugelassen. Deichsel mit Schnellkupplungssystem. Verzinkte Achsaufhängung aus einem Stück. Komplett demontierbare Beleuchtungsleiste. Kotflügel serienmäßig.
- 2-fache Befestigungsmöglichkeit: mit Zugöse und Kugelkopfkupplung.
- Kompakter Benzinmotor. Motorabdeckung aus Stahlblech. Antriebsritzel aus Stahl. Verstellbare Riemenspannung. Inkl. Sicherheitsvorrichtung zur Anzeige von Ölmangel. Not-Aus-Schalter.
- Vollverschweißte Trommel. Verstärkter Trommelrand.
- Schmiernippel an den Trommellagern und an der Ritzelachse (3 Lager an der Ritzelachse).
- Aussteifungen.



① Rundumschutz des Zahnkranzes aus Stahl: verringert das Verletzungsrisiko.

② Großes Handrad verringert den Kraftaufwand, Schmiernippel an der Radachse.

③ Verstärkter Rahmen in Schweißkonstruktion, Aussteifungen.

④ Pedal zum Ver- und Entriegeln der Trommel.

⑤ 4 verstellbare Stabilisatoren aus 70 mm Vierkantrohr.

BEZEICHNUNG	BEDIENUNG DER TROMMEL	ZAHNKRANZ	KRANZSCHUTZ	GERÄUSCH-PEGEL (LWA)	MOTOR-ABDECKUNG	RIEMEN	RÄDER	MASSE (L X L X H)	GEWICHT	ART.-NR. EAN CODE
BETONMISCHER PERFORMANCE 350	Großes Handrad mit Unterersetzung für einen geringeren Kraftaufwand	Stahlguss	Stahlblech	97 dB	Stahlblech	Keilriemen	Lufträder Ø 500 mm	1950 x 1230 x 1650 mm	249 kg	315540001 3155031554002