

BÉTONNIÈRE PRO

BT PRO 170

- Bétonnière électrique, cuve à capacité de malaxage de **135 L**.
- Moteur ouvert, **protection thermique**. Interrupteur avec **sécurité anti-surchauffe** et manque de tension. Support moteur en acier galvanisé. Poulie en matière composite.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant **grand diamètre**.
- **2 doubles pales** pour un malaxage optimum.
- Roulements de cuve à l'extérieur de la cuve pour un **entretien facilité**.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve (x2), sur l'axe de pignon (x1) et sur l'axe du démultiplicateur (x1).
- Roues pleines en matière caoutchouc.



Usage **régulier**.
Travaux de construction,
chantiers petits
à moyens.

160L

Volume
de cuve.

135L

Volume
de malaxage.



Moteur électrique
monophasé 220/240 V /
50 Hz. Puissance 0,95 kw.
Intensité 3,7 A.
Protection IP 44.



PRO



BT PRO 170



- 1 Protection totale de la couronne : **réduit le risque d'accident**.
- 2 Volant grand diamètre : moins d'effort à fournir.
- 3 Prises de fourches.
- 4 Châssis **monobloc mécano-soudé**.
- 5 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.

| RÉFÉRENCE | DÉVERSEMENT DE LA CUVE | COURONNE | PROTECTION COURONNE | PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) | CAPOT MOTEUR | COURROIE | ROUES | DIMENSIONS (L X L X H) | POIDS | CODE PRODUIT CODE EAN |
|------------------------------|------------------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------|----------------------------|
| BÉTONNIÈRE BT PRO 170 | Volant grand diamètre | Fonte | Matière composite | 94 dB | Matière composite | Poly V | Pleines caoutchouc Ø 250 mm | 1200 x 750 x 1360 mm | 55 kg | 315517001 3155031551704 |

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.