

AKTIV EXCELLIUM PLUS 100

VERZINKT LUFTRAD



Sehr Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



Die Muldeneinbettung stützt die Vorderseite der Mulde, erhöht die Widerstandsfähigkeit und verhindert jegliche Verformungen beim Auskippen.



2-Komponenten Softgriffe. Handfreundlich Griffiger als Holzgriffe.



Crash-test
520 kg



ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER	GEWICHT
Schwarz lackiertes Alpha-Gestell mit Kippbügel und Muldeneinbettung	Verzinkte Mulde 100 L Blechstärke 1 mm, Korrosionsschutz	250 kg	2-Komponenten Softgriffe	Luftrad Ø 400 mm, Chrommetallfelge, Kugellager, PF 128	14,3 kg

PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE	ERSATZTEILE
1420 x 680 x 610 mm	Montiert x 5	1585 x 800 x 2500 mm	305400105 3155030540013	Rad PF 128 Art-Nr. : 309032801 EAN : 3155030903283 Mulde 100 l. verzinkt Art-Nr. : 309064101 EAN : 3155030906413



CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
 Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
 Test in sicherer Umgebung durchgeführt!