

SCHUTTRUTSCHEN

& ZUBEHÖR



Große Baustellen und Tiefbau. : sehr robuste Schuttrutschen für einen intensiven Gebrauch.



Leicht und handlich, sie sind einfach zu handhaben und einzusetzen.



Stoß- und wetterfest.



UV-
beständig.



- Die Haemmerlin Schuttrutsche ist das Ergebnis von langen Recherchen mit dem Ziel, optimale Qualität und Sicherheit am Einsatzort zu gewährleisten.
- Herstellungsverfahren: Einspritzung für ein robustes und zugleich leichtes und elastische Produkt.
- Verstärkung der Verschleißzonen: Wandstärke von 5 - 7,5 mm.
- Qualitätsmaterial: Hochdichtes Polypropylen.
- Innere längseitige Verstärkungsrippen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
SCHUTTRUTSCHE	318101001 3155031810108
EINFÜLLTRICHTER	318102001 3155031810207
TECHNISCHE DATEN	
Nutzlänge	0,9 m
Gesamtlänge	1,1 m
Wandstärke	5 - 7,5 mm
Obere Innendurchmesser	515 mm
Untere Innendurchmesser	380 mm
Äußerdurchmesser	540 mm
Gesamtbreite	620 mm
Schuttrutsche Gewicht	7,9 kg
Einfülltrichter Gewicht	8,7 kg

WIEVIELE SCHUTTRUTSCHEN BENÖTIGE ICH ?

Ausschütthöhe

(in m)

0,9 (Nutzlänge eine Schuttrutsche) = Mindestanzahl von benötigten Schuttrutschen/ Einfülltrichter*

Serviceheft und Bedienungsanleitung werden mit dem Gerät geliefert. Auf www.hammerlin.com stellen wir Ihnen unser Informationsmaterial zum Download zur Verfügung (Rubrik/Info/Notize).

* Für eine klassische Konfiguration. Bei Ellbogen, um Zwischenstockwerk zu steigen... Die maximale Anzahl der Schuttrutsche/Trichter durch Befestigungs Support respektieren. Für mehr Informationen die technische Beschreibung zu befragen.



BEFESTIGUNGSSYSTEM

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNG	ART.-NR. EAN CODE
FENSTERBRÜSTUNGSBEFESTIGUNG	Zur Befestigung an einer Fensteröffnung, eine Brüstung. 10 Schuttrutschen maxi pro Fensterbrüstungsbefestigung. Für Mauer von 200 mm bis 400 mm Stärke. Mit 2 Sperrzylinder angeflanscht. Elektroverzinkt.	x 1	318103201 3155031810306
GERÜSTBEFESTIGUNG	16 Schuttrutschen maxi pro Gerüstbefestigung bis 40 m Höhe (weitere Information aus der technischen Anleitung). Graulackiert. Ohne Schellen geliefert.	x 1	318104501 3155031810450
DECKENBEFESTIGUNG	Deckenbefestigung 16 Schuttrutschen maxi pro Deckenbefestigung bis 40 m Höhe (weitere Information aus der technische Anleitung). Graulackiert.	x 1	318103501 - 3155031810351




ZUBEHÖR


BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNG	ART.-NR. EAN CODE
BAUSCHUTTBREMSER	Verlangsamt den Fall des Schutts, um den Lärm und den Staub zu reduzieren. Einen Bauschuttbremser höchstens alle 12 Schuttrutschen ab dem oberen Teil setzen.	x 1	318107001 3155031810702

SCHUTTRUTSCHEN-SETS

BEZEICHNUNG	LÄNGE MIT 21 GLIEDERN	GESAMTLÄNGE	ART.-NR. EAN CODE
KIT 8 SCHUTTRUTSCHEN + 1 EINFÜLLTRICHTER + 1 FENSTERBRÜSTUNGSBEFESTIGUNG	8,30 m	9,90 m	318108201 - 3155031810825
KIT 9 SCHUTTRUTSCHEN + 1 EINFÜLLTRICHTER + 1 FENSTERBRÜSTUNGSBEFESTIGUNG	9,204 m	11,00 m	318108001 - 3155031810801
KIT 10 SCHUTTRUTSCHEN + 1 EINFÜLLTRICHTER + 1 FENSTERBRÜSTUNGSBEFESTIGUNG	10,10 m	12,10 m	318108101 - 3155031810818



VERPACKUNGSARTEN



Bis zu 44 Schuttrutschen
durch Palette
1300 x 1100 x 2650 mm