

PROSELECT **BAU110**

TIEFMULDE LACKIERT LUFTRAD



Schmale Tiefmulde, passt durch jede Tür. Ideal für Renovierungsarbeiten.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



Ergonomische Softgriffe: bessere Handhabung bei der Benutzung.



Crash-test
380 kg



ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten und Renovierung.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® schwarzlackiertes Rohrgestell mit Kippbügel und Muldenabstützungen.	Grünlackierte Mulde 110 l	200 kg	Ergonomische Softgriffe	Luftrad Ø 400 mm, Chrommetallfelge, Kugellager, PF128

GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
14,5 kg	1420 x 590 x 715 mm	Montiert x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305275005 3155030527502

CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!