

# AKTIV PREMIUM

## VERZINKT LUFTRAD

HERGESTELLT IN FRANKREICH



Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



Ergonomische Softgriffe : bessere Handhabung bei der Benutzung.



Crash-test  
380 kg

### ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

### TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® Gestell mit Muldenstützen und Kippbügel	Verzinkte Mulde 100 l	150 kg	Ergonomische Softgriffe	Luftrad Ø 380 mm, Metallfelge, PF 150
GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
11,8 kg	1420 x 680 x 590 mm	Montiert x 6	1420 x 680 x 580 mm	305071705 3155030507177

### VERPACKUNGSARTEN

Kartonbox  
Montiert x 6



### CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.  
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.  
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!