

# AKTIV PREMIUM VERZINKT PS RAD



HERGESTELLT IN FRANKREICH



Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



Ergonomische Softgriffe : bessere Handhabung bei der Benutzung.



Crash-test  
380 kg

## ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

## TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® Gestell mit Muldenstützen und Kippbügel	Verzinkte Mulde 100 L	150 kg	Ergonomische Softgriffe	Pannensicheres Rad Ø 400 mm, Kunststofffelge, PF 200
GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
11 kg	1420 x 680 x 610 mm	Montiert x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305010305 3155030501038

### VERPACKUNGSARTEN

Kartonbox  
Montiert x 6



### CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.  
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.  
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!