

AKTIV PREMIUM



VERZINKT VOLLGUMMIRAD

HERGESTELLT IN FRANKREICH



Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



Ergonomische Softgriffe : bessere Handhabung bei der Benutzung.



Crash-test 380 kg

ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® Gestell mit Muldenstützen und Kippbügel	Verzinkte Mulde 100 l	150 kg	Ergonomische Softgriffe	Vollgummirad Ø 360 mm, Metallfelge, PF 139
GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
15,2 kg	1420 x 680 x 610 mm	Montiert x 6	1420 x 680 x 580 mm	305010205 3155030501120

VERPACKUNGSARTEN

Kartonbox
Montiert x 6



CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!