

AKTIV PREMIUM

LACKIERT LUFTRAD

HERGESTELLT IN FRANKREICH



Widerstandsfähige, stabile und funktionsgerechte Mulden.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



Ergonomische Softgriffe : bessere Handhabung bei der Benutzung.



Crash-test 380 kg

ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® Gestell mit Muldenstützen und Kippbügel	Grünlackierte Mulde 100 l	150 kg	Ergonomische Softgriffe	Luftrad Ø 380 mm, Metallfelge, PF 150
GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
12 kg	1420 x 680 x 590 mm	Montiert x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305061406 3155030506194

VERPACKUNGSARTEN

Kartonbox
Montiert x 6



CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!