

CASTOR STEEL 150/20

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M



Profil acier : échelles électrozinguées de type poutre triangulée pour un maximum de rigidité. Résistantes à la corrosion.

jusqu'à
20 m*

Nouvelle hauteur de travail : jusqu'à 20 m* maximum, à l'oblique et à la verticale.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz intégré dans l'échelle de base. **Puissance 0,75 kw.**

max.
150 kg



- **La technologie Haemmerlin au meilleur rapport qualité prix.**
- **Treuil protégé du vol** car intégré dans l'échelle de base.
- Equipé d'un plateau couvreur acier 120 l. à ridelles latérales amovibles pour transporter du matériel très volumineux. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Echelle de base équipée d'une paire de roues facilitant la manutention.
- Installation possible à l'oblique et à la verticale pour un angle de travail de 30 à 90°.
- Télécommande directe 24 V non détachable.
- Chariot universel équipé d'un système parachute.
- Appuis intégrés dans la genouillère et la traverse de tête.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

REFERENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
CASTOR STEEL 150/20 - COUVREUR 10 M	311500401 3155031150044
COMPOSITION VERSION COUVREUR	
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m, intégré dans l'échelle de base 1 m + goupille de verrouillage	1
Plateau couvreur acier	1
Echelle rallonge 2 m + goupille de verrouillage	4
Genouillère pré-coudée 20 à 60° + goupille de verrouillage	1
Traverse de tête	1
Chariot universel	1
Paire de roues pour échelle de base	1

REFERENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
CASTOR STEEL 150/20 - STRUCTURE 10 M	311500701 3155031150075
Structure nue (sans plateau couvreur acier), à accessorier avec l'équipement compatible de votre choix, voir ci-contre. Ne peut être vendue seule.	



Voir la fiche spécifique pour les équipements métiers compatibles et les éléments d'ancrage et d'étayages. Nos monte-matériaux sont livrés sans système d'ancrage et d'étayage, à commander en option.