

MAXIAL EXCELLIUM 200/30

MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M

FABRICATION FRANÇAISE



Profil aluminium :
échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.



jusqu'à
30 m*

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m* à la verticale, et 20 m* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.

max.
200 kg



- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de **levage élevée** : 28 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.



En option : ridelle frontale



REFERENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - COUVREUR 10,50 M	312200301 3155031220037
COMPOSITION VERSION COUVREUR	
Treuil complet	1
Plateau couvreur	1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)	1
Echelle de base 2 m + boulons rapides	1
Echelle rallonge 2 m + boulons rapides	3
Echelle rallonge 1 m + boulons rapides	1
Genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides	1
Traverse de tête	1
Chariot standard	1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m)	1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m	1

REFERENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - STRUCTURE 10,50 M	312200001 3155031220006
Structure nue (sans plateau couvreur), à accessoriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir page 69. Ne peut être vendue seule.	



EQUIPEMENTS COMPATIBLES

REFERENCE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Recommandée pour le travail à la verticale.	312793701 - 3155031279370
ECHELLE RALLONGE 0,50 M	Longueur 0,50 m. Avec 2 boulons rapides.	312262101 - 3155031226213
ECHELLE RALLONGE 1 M	Longueur 1 m. Avec 2 boulons rapides.	312262201 - 3155031226220
ECHELLE RALLONGE 2 M	Longueur 2 m. Avec 2 boulons rapides.	312261901 - 3155031226190
GENOUILLE 30-60°	Genouillère pré-coudée, réglable de 30 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762401 - 3155031276249
BOULON RAPIDE	Vendu à l'unité.	312691701 - 3155031269173

HSAS - 03.25

Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Photos non contractuelles.

hammerlin  est. 1867

* Avec rajout de composants, nous consulter.

Nos monte-matériaux sont livrés sans éléments d'ancrage et d'étagage, à commander en option.