

AKTIV EXCELLIUM



LACKIERT LUFTRAD



Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



2-Komponenten Softgriffe Handfreundlich. Griffiger als Holzgriffe.



Crash-test **380 kg**



ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® schwarzlackiertes Rohrgestell Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldenabstützungen	Schwarzlackierte Mulde 100 l, Blechstärke 1 mm	200 kg	2-Komponenten Softgriffe	Luftrad Ø 400 mm, Chrommetallfelge, Kugellager, PF 128

GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
12,5 kg	1420 x 680 x 610 mm	Montiert x 5	1585 x 800 x 2500 mm	305251006 3155030525102



CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!