

# AKTIV EXCELLIUM



# LACKIERT VOLLGUMMIRAD



Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



2-Komponenten Softgriffe Handfreundlich. Griffiger als Holzgriffe.



Crash-test **380 kg**



## TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® schwarzlackiertes Rohrgestell Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldenabstützungen	Schwarzlackierte Mulde 100 l, Blechstärke 1 mm	200 kg	2-Komponenten Softgriffe	Vollgummirad Ø 390 mm, Speichen-Metallfelge, PF 112

GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
16,3 kg	1420 x 680 x 610 mm	Montiert x 5	1585 x 800 x 2500 mm	305253505 3155030525348



### CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.  
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.  
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!