



TREUIL P-200 / 30 - CDE 48V

TREUIL A POTENCE **FIXE**

28 m

Hauteur de travail maximale du crochet : 28 m (avec câble 30 m)



Moteur électrique monophasé 220 V / 50 Hz, puissance 0,85 kw, protection IP44.

max. 200 kg

LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERS POUR UNE UTILISATION SUR ÉCHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49 MM.



- Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de rénovation et d'aménagement.
- **Robuste, léger, maniable** et facile à mettre en oeuvre.
- **Livré avec une paire de colliers échafaudage.**
- **Potence fixe mais pivotante** par rapport aux colliers échafaudage ou colonne à plancher.
- Télécommande basse tension 48V **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour **éviter les vols** et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- Grâce à sa **compacité** et son **faible poids**, le treuil est facile et rapide à mettre en place.
- Le treuil ne nécessite que très peu d'entretien.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Câble de levage Ø 5 mm longueur 30 m.
- Hauteur de travail maxi du crochet : 28 m (avec câble 30 m).
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil.
- Colonne à plancher vendue séparément.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN
TREUIL À POTENCE P-200 - CDE 48V + PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE	319221001 3155031922108
COLONNE A PLANCHER NON COMPRISE	

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

SUPPORTS DE FIXATION

POUR TREUILS À POTENCE FIXE P-200 ET P-300

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN
COLLIER ÉCHAFAUDAGE À UTILISER PAR PAIRES ET UNIQUEMENT POUR P-200	Collier à brider sur des échafaudages en tubes Ø 49 mm (entraxe 409 mm).	319221301 3155031922139
COLONNE ÉCHAFAUDAGE	Colonne à brider sur des échafaudages en tubes Ø 49 mm.	319231301 3155031923136
COLONNE À PLANCHER	Utilisable en intérieur et en extérieur entre 2 dalles béton. Extensible de 1,95 à 3 m.	319221401 3155031922146

COLLIERS
ÉCHAFAUDAGE



COLONNE
ÉCHAFAUDAGE



COLONNE À
PLANCHER

CÂBLES DE LEVAGE

POUR TREUILS À POTENCE FIXE P-200 ET P-300

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN
CÂBLE DE LEVAGE Ø5 - 30M	Hauteur maxi sous crochet 28 m.	319221501 3155031922153
CÂBLE DE LEVAGE Ø5 - 40M	Hauteur maxi sous crochet 38 m.	319231401 3155031923143

ACCESSOIRES

POUR TREUILS À POTENCE FIXE P-200 ET P-300



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN
BAC À MORTIER 90 L	Polypropylène - Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 3155031790387
BAC À MORTIER 200 L	Polypropylène - 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 3155031700164
ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 3155031700140