



WINDE P-200 / 30 - CDE 48V

WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM

28 m

Maximale Arbeitshöhe des Hakens : 28 m (mit Kabel 30 m).



Einphasiger Elektromotor 220 V / 50 Hz. Leistung 0,85 kw. Schutzart IP 44.



max. 200 kg

MIT EINEM PAAR GERÜSTSCHELLEN GELIEFERT (ZUR BENUTZUNG AUF ROHRFÖRMIGEN GERÜSTEN Ø 49).



- Mehrzweck-Hebewinde für Renovierungsarbeiten und Gebäudeausbau.
- **1 Paar Gerüstschellen inklusive.**
- **Fester Schwenkarm**, drehbar am Baugerüst bzw. um die Bodenstütze durch Gerüstschellen.
- Abnehmbare, verlängerbare Fernbedienung 48 V.
- **Leicht, aber robust, handlich**, einfach aufbaubar.
- Vielseitig einsetzbar.
- Platzsparend, zerlegbar, leicht zu transportieren.
- Hubgeschwindigkeit : 20 m/min.
- Hubseil Länge 30 m, Ø 5 mm.
- Maximale Arbeitshöhe des Hakens : 28 m (mit Hubseil 30 m).
- Sicherheit garantiert durch in die Winde integrierten oberen Endschalter.
- Bodenstütze nicht im Lieferumfang enthalten.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P - 200 - 200/30 - CDE 48 V + 1 PAAR GERÜSTSCHELLEN	319221001 3155031922108
BODENSTÜTZE + BEFESTIGUNGSZUBEHÖR NICHT MITGELIEFERT	

ZUBEHÖR UND ZUBEHÖRTEILE 

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

FÜR WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P-200 UND P-300

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
GERÜSTSCELLE PAARWEISE ZU BENUTZEN NUR FÜR P-200	Schellen zum anflanschen an Gerüsten, Rohre mit Ø 49 mm, Befestigungsabstand 409 mm.	319221301 3155031922139
GERÜSTSTÜTZE	Stütze zum anflanschen an Röhren, Ø 49 mm.	319231301 3155031923136
BODENSTÜTZE	Zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich zwischen zwei Betonplatten. Ausziehbar von 1,95 bis 3 m.	319221401 3155031922146

GERÜSTSCELLE



GERÜSTSTÜTZE



BODENSTÜTZE



HUBSEILE FÜR WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P-200 UND P-300

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
HUBSEIL Ø5 - 30M	Max. Höhe unter dem Haken 28 m.	319221501 3155031922153

ZUBEHÖRTEILE

FÜR WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P-200 UND P-300

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	CODE PRODUIT CODE EAN
MÖRTELKÜBEL 90 L	Aus Polypropylen. Ø 576 mm - H 385 mm. Nutzlast 250 kg.	317903801 3155031790387
MÖRTELKÜBEL 200 L	Aus Polypropylen. 910 x 585 x 490 mm. Nutzlast 500 kg.	317001601 3155031700164
DOPPELHAKEN MIT SCHLINGE	Für Mörtelkübel. Nutzlast: 560 kg. Kabel Ø 6 mm.	317001401 3155031700140

