

WINDE P-200 / 30 - CDE 48V

WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM

28 m

Maximale Arbeitshöhe des Hakens : 28 m (mit Kabel 30 m).



Schutzart IP 44.




MIT EINEM PAAR GERÜSTSCHELLEN GELIEFERT (ZUR BENUTZUNG AUF ROHRFÖRMIGEN GERÜSTEN Ø 49).



- Mehrzweck-Hebewinde für Renovierungsarbeiten und Gebäudeausbau.
- 1 Paar Gerüstschellen inklusive.
- Fester Schwenkarm, drehbar am Baugerüst bzw. um die Bodenstütze durch Gerüstschellen.
- Abnehmbare, verlängerbare Fernbedienung 48 V.
- Leicht, aber robust, handlich, einfach aufbaubar.
- Vielseitig einsetzbar.
- Platzsparend, zerlegbar, leicht zu transportieren.
- Hubgeschwindigkeit: 20 m/min.
- Hubseil Länge 30 m, Ø 5 mm.
- Maximale Arbeitshöhe des Hakens : 28 m (mit Hubseil 30 m).
- Sicherheit garantiert durch in die Winde integrierten oberen Endschalter.
- Bodenstütze nicht im Lieferumfang enthalten.

BEZEICHNUNG	ARTNR. EAN CODE		
WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P - 200 - 200/30 - CDE 48 V + 1 PAAR GERÜSTSCHELLEN	319221001 3155031922108		
BODENSTÜTZE + BEFESTIGUNGSZUBEHÖR NICHT MITGELIEFERT			







BEFESTIGUNGZUBEHÖR

FÜR WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P-200 UND P-300

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ARTNR EAN CODE
GERÜSTSCHELLE PAARWEISE ZU BENUTZEN NUR FÜR P-200	Schellen zum anflanschen an Gerüsten, Rohre mit Ø 49 mm, Befestigungsabstand 409 mm.	319221301 3155031922139
GERÜSTSTÜTZE	Stütze zum anflanschen an Rohren, Ø 49 mm.	
BODENSTÜTZE	Zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich zwischen zwei Betonplatten. Ausziehbar von 1,95 bis 3 m.	319221401 3155031922146



HUBSEILE FÜR WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P-200 UND P-300

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ARTNR EAN CODE
HUBSEIL Ø5 - 30M	Max. Höhe unter dem Haken 28 m.	319221501 3155031922153

ZUBEHÖRTEILE









FÜR WINDE MIT FESTEM SCHWENKARM P-200 UND P-300

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN		ARTNR. EAN CODE
v v:-	24 V 48 V.	5 m	319120001 - 3155031912000
VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR FERNBEDIENUNG		15 m	312790601 - 3155031279066
I EMISESIENCIA		25 m	319121001 - 3155031912109
MÖRTELKÜBEL 90 L	Aus Polypropylen. Ø 576 mm - H 385 mm. Nutzlast 250 kg.		317903801 - 3155031790387
MÖRTELKÜBEL 200 L	Aus Polypropylen. 910 x 585 x 490 mm. Nutzlast 500 kg.		317001601 - 3155031700164
DOPPELHAKEN MIT SCHLINGE	Für Mörtelkübel. Nutzlast: 560 kg. Kabel Ø 6 mm.		317001401 - 3155031700140

